



Caractéristiques SLV One Aluminium Blanc 14W  
1540lm - 927-930 CCT | Meilleur Rendu Des  
Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260624                                                             |
| EAN                          | 4024163292467                                                      |
| Code Fabricant               | 1008085                                                            |
| Marque                       | SLV                                                                |
| Nom du fabricant             | ONE LINEAR 50, wandopbouwarmatuur, UP/DOWN, 2700/3000K, PHASE, wit |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                              |

Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Puissance (W)                     | 14W                                     |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                           |
| Nombre de lampes                  | 2                                       |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | CCT                                     |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                                     |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1540lm                                  |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                        |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection          | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45                           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                   |
| Matériaux                     | Aluminium                               |
| Gamme                         | ONE                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 81  |
| Largeur (mm)  | 525 |
| Hauteur (mm)  | 42  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

