



## Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Flex Blanc 80W 11500lm 55x120D - 830 Blanc Chaud | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252332                                                     |
| EAN                          | 4099854373251                                              |
| Code Fabricant               | 4099854373251                                              |
| Marque                       | Ledvance                                                   |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 X 120 80W ML 830 A55X120 WAL |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 80W                            |
| Substitut (Watt)                  | 100                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 11500lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 144            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55x120         |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                           |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 479 |
| Largeur (mm)  | 304 |
| Hauteur (mm)  | 67  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**