



Caractéristiques Philips Spot LED  
Greenspace Accent Gridlight  
Aluminium Noir 46W 2700lm 36D - 930  
Blanc Chaud | 154mm - IP20 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 251331                       |
| EAN                          | 8720169588356                |
| Code Fabricant               | 8720169588356                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Puissance (W)                     | 46W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2700lm                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 117                                  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 154                                     |
| Couverture Optique             | Claire                                  |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | 0 to +25                                |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Inclinable                     | Non                                     |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Gamme                          | GreenSpace Accent Gridlight             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 324 |
| Largeur (mm)  | 174 |
| Hauteur (mm)  | 93  |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |