



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED CoreLine Aluminium Blanc 10W  
1150lm 180D - 830-840 CCT | 170mm -  
Diamètre 155mm - IP44 - Dali  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 258033                       |
| EAN                          | 8721103316998                |
| Code Fabricant               | 8721103316998                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | DN145B LED10S/830_840 PSD WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours         |
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 26                                 |
| Puissance (W)                     | 10W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Options de couleur          | CCT                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 180                  |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1150lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 115                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| UGR                         | < 33                 |
| Couverture Optique          | Plastique            |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 155                                |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Gamme                          | CoreLine                           |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 170 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**