



**Specificaties Ledvance LED Downlight  
Comfort Opaal Wit 13W/10W/7W  
1430lm/1100lm/770lm 95D - 930-940  
CCT | Zaagmaat 100mm - IP44 - Beste  
Kleurweergave - Dali Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 254967                                  |
| EAN                        | 4099854490866                           |
| Fabrikantcode              | 4099854490866                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting           |
| Kantelbaar          | Nee                            |
| Techniek            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)     | 1x18                           |
| Watt                | 13W                            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                        |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali               |
| Kleurcode           | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)  | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                            |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                 |
| Gradenbundel (graden)        | 95                           |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1430lm                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 110                          |
| Powerfactor                  | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking           | Opaal                        |
| Type product                 | LED Downlights               |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 100                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)        |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 48  |
| Diameter (mm) | 116 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

Sensortype



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

