



Specificaties Philips LED Downlight  
CoreLine DN142B Aluminium Wit  
24.9W 2350lm 90D - 840 Koel Wit |  
Zaagmaat 200mm - IP54/IP20 -  
Interact Dimbaar - Wit Reflector - 3  
Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer              | 250528                            |
| EAN                        | 8720169109179                     |
| Fabrikantcode              | 8720169109179                     |
| Merk                       | Philips                           |
| Fabrikantnaam              | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                            |
| Levensduur (uur)           | 50000                             |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | 3 uur Noodverlichting       |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x42                        |
| Watt                | 24.9W                       |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtkleur                   | Wit                                  |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                         |
| Gradenbundel (graden)        | 90                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2350lm                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 95                                   |
| Powerfactor                  | >0.95                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking           | Kunststof                            |
| Type product                 | LED Downlights                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                |
| Zaagmaat (mm)            | 205                          |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht       |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule            |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                 |
| Behuizing                | Aluminium                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                          |
| Kleur behuizing          | Wit                          |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef (Schroefaansluiting) |
| Product Serie            | CoreLine                     |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

